

**PJ62408-60 热固性丙烯酸树脂**

- 【类别】** PJ62408-60 是热固性丙烯酸树脂
【应用范围】 金属烤漆用银粉漆、实色漆
【技术特性】 附着力好、高光泽，耐盐雾性、耐化性、干性好、性价比
【规格】

外观	清澈透明	黏度	7.0-14.0Pa.s/25℃	酸值	7.0-12.0mgKOH/g
溶剂	二甲苯/异丁醇	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	61±2%

【溶剂稀释性】 本产品 在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验

【树脂相溶性】 本产品与 我司热固性丙烯酸树脂相溶性好，与环氧、氨基树脂相溶。拼用其他树脂时，请先进行相溶性及稳定性试验

【参考配方】

白色实色面漆		稀释剂	
PJ62408-60	45	XYL	45
PJ582-2	18	S-100#	10
R930 钛白粉	22.5	BAC	15
P61 分散剂	0.5	i-BA	15
i-BA	4	CYC	10
S-100#	5	DBE	5
BAC	4.8		
流平剂	0.2		

【工艺条件】

- ☆ 烘烤条件: (1) 150℃×30min, 放置 24h 后测耐蚀指标
 ☆ 底材: 马口铁 (打磨)

【储存性】

- ☆ 远离热及火源, 置于阴凉通风处, 容器保持紧密.
 ☆ 本产品自生产日起, 保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂, 必须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料。