

**MD-50B 热塑性丙烯酸树脂**

**【类别】** MD-50B 是含低羟基热塑性丙烯酸树脂

**【技术特性】** 金属附着力、高光泽、高丰满度、颜料润湿性、性价比，大面积厚涂不易起痱子

**【应用范围】** 五金、轻防腐

**【规格】**

外观	清澈透明	黏度	2.0-5.0Pa.s/25℃	酸值	10.0-14.0mgKOH/g	Tg/℃	47
色号	≤1(Fe-Co)	溶剂	二甲苯/S-150#	固体份	50±2%		

**【溶剂稀释性】** 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

**【树脂相容性】** 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

**【参考配方】**

白色漆		稀释剂	
MD-50B	60	二甲苯	20
R930	25	甲苯	20
P61 分散剂	1	醋酸丁酯	30
1/2NC (30%)	10	异丁醇	20
BYK306	0.3	乙二醇单丁醚	10
醋酸丁酯	3.7		

**【工艺条件】**

☆ 烘烤条件: 自干，放置 24h 后测常规指标

☆ 底材: 马口铁 (打磨)

**【储存性】**

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

**【包装规格】** 200kg/桶

**【安全】** 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，详情事项请参考物质安全资料。