

**PJ60123-50 热塑性丙烯酸树脂**

【类别】 PJ60123-50 是热塑性丙烯酸树脂

【技术特性】 丝印性好、柔韧性好、拉伸性能优、颜料润湿性好

【应用范围】 丝印油墨

【规格】

外观	清澈透明	黏度	10.0-15.0Pa.s/25℃	酸值	≤1.0mgKOH/g	Tg/℃	25
溶剂	三甲苯	色号	≤1(Fe-Co)	固体份	50±2%		

【溶剂稀释性】 本产品可在醇类、酯类、酮类、醚类、芳烃类溶剂中溶解性好，在脂肪烃类溶剂中溶解有限，使用前请先进行树脂在溶剂中的稳定性试验。

【树脂相容性】 本产品与我司热塑性丙烯酸树脂相容性好、与 CAB、NC 相容。拼用其他树脂时，请先进行相容性及稳定性试验。

【参考配方】

凹印纸上光油墨		稀释剂	
PJ60123-50	78	三甲苯	75
三甲苯	18.4	DBE	20
增塑剂	3.0	环己酮	5
BYK306	0.3		
消泡剂	0.3		

【工艺条件】

☆ 烘烤条件: 自干

☆ 底材: 光面纸/塑料膜

【储存性】

☆ 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

☆ 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月

【包装规格】 200kg/桶

【安全】 本产品含有溶剂，必须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料。